



TTPro s.r.o.
 Mučednická 945/3, 616 00 Brno
 tel./fax.:(+420) 513 035 171
 www.ttpro.cz
 e-mail: ttpro@ttpro.cz



SOLDERSHRINK



Popis produktu

SOLDERSHRINK je spojka z teplem smrštitelného pouzdra obsahujícího dva pájecí kroužky, tavidlo a dva termoplastické těsnící kroužky.

Oblast použití

SOLDERSHRINK se používá ke spojování vodičů. K opravě a spojování ABS modulátorů, senzorů kol, kabeláže pro parkovací kamery, veškerá obnažená kabeláž zadních světel, senzorů, výstražných světel, všude tam kde musí spoje odolávat průniku vlhkosti. Ideální pro spoje na všech vibračních strojních zařízeních. Instalace autorádií, spoje na airbagu, v lodním, průmyslovém, automobilovém a motocyklovém odvětví. Při instalaci alarmů, spojek na kyslíkových senzorech, spoje diod, všechny externí spoje vystavené působení prostředí, dopravní značení, světelné reklamy atd.

Aplikační vlastnosti

- Rychlá aplikace
- 100% vodotěsnost
- Vizuální kontrola spoje
- Vysoká pevnost v tahu
- 4 operace v jedné

Návod k použití

- Zapněte horkovzdušnou pistoli a nastavte ji na 350 °C. Doporučuje se opatřit nástroj deflektorem, aby se SOLDERSHRINK zahříval rovnoměrně.
- Vložte vodiče do SOLDERSHRINKu a zmáčkněte pájecí kroužky, aby se svorka udržela na místě.
- Zahřejte SOLDERSHRINK po pájecí kroužky, dokud se cín nerozpustí
- Nechte vychladnout.

Technické informace

Obvodové stěny:	zářením zesílený modifikovaný polyolefin
Pájecí kroužky:	2 kroužky Cd 18, Sn 51, pb 32% s aktivním tavidlem
Těsnící kroužky:	tepelně stabilizovaný termoplast
Úbytek napětí:	< 0.002 V
Odpor připojení:	< 0.004 Ω
Izolační odpor:	>10 ⁹ Ω
Instalační teplota:	+ 180°C
Teplotní odolnost:	-60°C až +130°C
Průrazné napětí:	> 600V

Velikosti a příprava kabelů

	A maxi	A mini	ø B mini	ø C maxi	ø D maxi	ø D mini	ø E maxi	F
Transparent	21	25	1,8	1,8	1,8	1	1,8	4 až 8
Red	31	26	2,2	2,2	2,2	1,5	2,2	10 až 12
Blue	36	30	4,2	4,2	4,2	2	4,2	10 až 13
Yellow	42	36	6,7	6,7	6,7	3,4	6,7	10 až 14

Leading Edge Technology

www.ttpro.cz





TTPro s.r.o.
Mučednická 945/3, 616 00 Brno
tel./fax.:(+420) 513 035 171
www.ttpro.cz
e-mail: ttpro@ttpro.cz



Balení

Transparentní	Katalogové č. SSK0003
Červený	Katalogové č. SSK0004
Modrý	Katalogové č. SSK0005
Žlutý	Katalogové č. SSK0006

Dodávané balení 50 ks

Rozsah dat

Údaje obsažené v tomto listu mohou být uvedeny jako typické hodnoty a/nebo rozsahy. Hodnoty jsou založeny na skutečných testových datech a jsou ověřovány v pravidelných intervalech.

Právní doložka

DŮLEŽITÉ: Výroky, technické informace a doporučení uvedená v tomto dokumentu jsou považována za správné k datu vydání tohoto technického listu. Vzhledem k tomu, že podmínky a způsoby použití výrobku a údajů uvedených v tomto dokumentu jsou mimo naši kontrolu, † Tough Technology Products Limited † se výslovně zřiká veškeré odpovědnosti za jakékoliv následky dosažené nebo vyplývající z použití výrobku nebo spoléhání se na tyto informace; **ŽÁDNÉ ZÁRUKY VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ZÁMĚR, ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVENÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, NA ZBOŽÍ ZDE POPSANÉ NEBO ZDE POSKYTNUTÉ INFORMACE.** Informace zde uvedené se týkají pouze tohoto konkrétně uvedeného výrobku a nemusí platit, pokud je výrobek používán v kombinaci s jinými materiály, nebo v jiném procesu. Uživatel by měl důkladně otestovat aplikaci před uvedením na trh. Nic obsažené v tomto dokumentu nepředstavuje licencí k provozování praxe v rámci patentu, a to by nemělo být vykládáno jako podnět k porušení jakéhokoliv patentu a uživatelé se doporučuje podniknout vhodné kroky, aby se ujistil, že žádné navrhované použití výrobku nebude mít za následek porušení patentových práv.

Před manipulací s tímto materiálem, si přečtěte a porozumějte BL (Bezpečnostnímu listu) kvůli dalším informacím o osobních ochranných prostředcích a informacím o bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí.

