

PRO PTFE OIL



UPOZORNĚNÍ

Všechny informace včetně obrázků jsou udávány s maximální pečlivostí. Přesto je vhodné, aby si uživatel nezávisle na tom vyzkoušel vhodnost použití každého jednotlivého výrobku pro vlastní účely. Firma neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobků. Záruka, kterou firma poskytuje, se týká pouze standardních prodejních podmínek tohoto výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli.

VŠEOBECNÉ INFORMACE

PRO PTFE OIL je průhledné mazadlo, na základě vysoce kvalitních minerálních olejů a sférických micronových tetlonových zrníček, které vyplní mazací film a vytvoří efekt těsnících kuliček s dobrou přilnavostí. PTFE má nejnižší koeficient tření u všech pevných materiálů. **PRO PTFE OIL** zaručuje profesionální a jedinečnou mazavost při vysoké (300 °C) a při nízké (-60 °C) teplotě. Nevysychá, netaje ani nemrzne a má vysokou odolnost proti vodě. Má vysokou penetrační schopnost, dokonce ve zrezivělých a uvolněných fixních částech. **PRO PTFE OIL** je neutrální, ochranný a antikorozi. **PRO PTFE OIL** chrání před opotřebením a je vhodný pro těžké náklady a jemné mechanismy. **PRO PTFE OIL** má neutrální pH hodnoty a nenapadá syntetické materiály, kovy a guma. **PRO PTFE OIL** prodlužuje mazací intervaly díky jeho pevnosti a viditelné mazací výkonnosti a tím šetří peníze.

TECHNICKÁ DATA

Složení: vysoce kvalitní minerální olej plus PTFE

Viskozita: malý thixotrop

Barva: průhledná/bílá

Prac. teplota: od -60 °C do +300 °C

pH: neutrální

Chemická odolnost: odolává solím, agresivním výparům, mořskému vzduchu, vlivům počasí, slabým kyselinám a žíravým roztokům.

URČENO POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ UŽIVATELE.

POUŽITÍ

Průmysl: pro efektivní, delší a energii šetřící operace všech pohyblivých částí jako např. běžících pásů a kolejí, elektr. pump, kabelů, převodových válců, řetězů, rotačních brzdových pump, plunžrových pístů, těsnění, výtahových mechanismů, navijáků, balicích strojů, tetlonových řetězových pásů, rádel, vaček, zbraní, instalace ve dřevě, kovové a syntetické prům. materiály, tiskárny, letecký průmysl.

Autá, motocykly, kola, zem. mechaniky, navigace, transport, otevřené řetězy, dveřní a okenní mechanismy, zámky.

PRO PTFE OIL je vhodný také pro mazání kov/kov a umělé hmoty/umělé hmoty nebo jejich kombinace.

ZAŘAZENÍ

Objednací číslo	Název	Balení	Zařazení
PTO	PRO PTFE OIL	500 ml	MAZADLA
Part No. L1120			

TTPro s.r.o.

Dělnická 1a, 58601 Jihlava, Česká republika, tel./fax: +420 513 035 171, e-mail: tpro@tpro.cz

www.tppro.cz